



### **KZ1156**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B, ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / charge max autorisée 6 Kg



### **KR1156**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / se monte uniquement sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur



## **KL1158**

### **Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® ou RETRO FIT**

se monte uniquement sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur / ne se monte pas avec le support pour top cases KZ1156



### **KTL1156KIT**

**Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KL1156, KL1158**

à combiner avec KS250 et KL1156 ou KL1158 / se monte sur le coté gauche de la moto

### **KD1156ST**

**Pare-brise spécifique incolore 65 x 40 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / pour permettre la rotation complète du guidon, il n'est pas possible de régler le pare-brise dans la position la plus basse ni la plus haute, mais seulement dans les trois positions intermédiaires / 13 cm plus haut que celui d'origine d'origine

### **KN1156**

**Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié

### **KPR1156**

**Grille de radiateur spécifique en acier inoxydable peinte en noir**

**KMG1156** Passage de roue spécifique en ABS, couleur noir

**RM1156KITK** Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02

**KHP1144** Protège-mains spécifique en ABS

se monte sur les points de fixation des protège-mains d'origine

**ES1156K** Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale